

GETRIEBE GAKA.2225-4.D25

4929013



| Spezifikation | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Bauteiltyp | Einlassgetriebe ⓘ |
| primePort | SK 100 S, SK 160 S, PAS 160, PAS 220 |
| Fensterwerkstoff | Aluminium, Holz, Kunststoff, Stahl |
| Flügelbeschlagnut | 16 mm Beschlagnut |
| Anschlagseite | DIN links, DIN rechts |
| Öffnungsrichtung | rechts Portal, links Portal |
| Öffnungsart/Schaltfolge | Dreh-Kipp |
| Dornmaß | 25 mm |
| Griffsitz | konstant |
| Griffhöhe ⓘ | 1050 mm |
| Abschließbar | ja |
| Ausführung Schließzylinder | Profilzylinder |
| Position Schließzylinder | Unterhalb Getriebekasten |
| min. Flügelfalzhöhe | 1975 mm |
| max. Flügelfalzhöhe | 2225 mm |
| Anzahl Verschlusspunkte | 4 |
| Verschlusspunktausführung | Achtkantbolzen |
| Farbe | silber |
| Oberfläche | verzinkt |
| Hubrichtung | gleichläufig |
| Getriebehub | 38 |
| Klemmung | ja |
| Koppelbar | ja |
| Getriebeausführung | einteilig |
| Aushebesicherung | nein |
| Verpackung | Mehrweg |

GETRIEBE GAKA.2225-4.D25 4929013

Einlassgetriebe

Das Einlassgetriebe wird in der Beschlagnut montiert, wobei für den Getriebekasten eine Ausfräsung im Fensterflügel notwendig ist. Über den Fenstergriff wird das Getriebe geschaltet und überträgt die Bewegung des Griffes auf alle weiteren Komponenten vom Fensterbeschlag, so dass das Fenster in seine verschiedenen Stellungen gebracht werden kann.

Hinweis

Für den bestimmungsmäßigen Gebrauch berücksichtigen Sie bitte die Informationen aus den Beschlagsübersichten, Montageanweisungen und Anwendungsdiagramme. Alle Rechte und Änderungen vorbehalten

GETRIEBE GAKA.2225-4.D25
4929013

Legende

GETRIEBE GAKA.2225-4.D25

4929013

Bauteiltyp



GETRIEBE GAKA.2225-4.D25

4929013



Griffhöhe

Die Griffhöhe wird gemessen von der unteren Flügelfalzkannte bis zur Mitte des Vierkants vom Getriebe.